

Újdonság

DropStop®

New 2007

Utólag felvihet csepegésgátló adalékanyag fóliára és üvegre

A növényházak belső felületén lecsapódó vízcseppek jelentősen akadályozzák a fény bejutását, a cseppekre és napsugarak megtörnek és szabálytalanul szóródnak szét, egy részük pedig visszaverődik. A vízcseppek elidézhetnek baktériumos és gombás fertőzést és kényelmetlen munkakörülményt teremtenek.

A DropStop hidrofíli képessége révén vékony, homogén és átlátszó réteget alkot a belső felületen a kondenzvízből. Így a fólia vagy üveg felültérrel a víz nem cseppekben hullik le, hanem a felületen lefolyik.



Kezeletlen felület

Kezelt felület

A DropStop a növényházak belső felületén használható. Használata biztonságos a szerkezetre és semleges a belső környezetre.

Nagy koncentrációjú folyékony fehér gél. 1 liter DropStop 40-70 liter vízzel elegendő körülbelül 400-700m² felületre.

Magas hőmérsékleten is aktív.

Kiszerezés: 2 és 5 literes polietilén marmonkannában.



**Kizárólagos
forgalmazó:**

MMM
MALAGROW
KFT

Malagrow Kft,
5002 Szolnok,
Újszászi út, Pf: 182.
T: 56/411-404, 30/279-96-25
www.malagrow.hu
info@malagrow.hu